

3M™ Aura™ filtrerande halvmask, FFP2, med ventil, 9322+

EAN / UPC: 04054596787209, 3M Artikelnummer: 9322+,
3M ID-nummer: 7100004175, Eget artikelnummer: Hantera
UTGÅTT. Ersättning tillgänglig 3M ID-nummer: 7100258909



Kontakta kundservice för information om tillgänglighet

- Den smarta designen med tre paneler ger mer utrymme för ansiktsrörelser när du pratar
- Filtertechnik med lågt andningsmotstånd hjälper dig att andas lättare
- Ventilen 3M™ Cool Flow™ motverkar värmeuppbyggnad, även under varma och fuktiga förhållanden
- En skulpterad övre panel gör att skyddet följer näsans form och ansiktets konturer för effektiv tätning
- Enpräglad övre panel motverkar imbildning på glasögon
- Hakbandet är utformat så att placering och justering underlättas
- Enkel att förvara med hopvikbar design och separat förpackning
- Färgkodade huvudband för enkel identifiering: rött för FFP3 (NPF 50)
- Finns i mindre förpackningsstorlekar
- Maximal användningsnivå: Upp till 12 x TLV

Specifikationer

* Minsta säljbara enhet

Detaljer

Andningsskyddsutformning	Vikbar
Cool Flow™ utandningsventil	Ja

Filterklass	FFP2
Funktioner	Skulpterad näspanel Genial 3-panelsdesign Innovativt hakband Enskilda förpackningar Präglad ovansida
Minsta säljbara enhet*	förpackning
Produktserie	9300+
Registrerad medicinsk enhet	Nej
Rekommenderad industri	Jordbruk
Rekommenderad tillämpning	Byggbranschen Metallbearbetning Jordbruksproduktion Allmän tillverkning Träindustrin Kemisk industri Petrokemisk Farmaceutisk
Storlek på andningsskydd	Standard
Totalt antal enheter per kartong	120
Utandningsventil	Ja
Varumärke	Aura™

Dimensioner och klassificering

förpackning Bredd*	87 millimeter
förpackning Bruttovikt*	317 gram
förpackning Höjd*	212 millimeter
förpackning Längd*	242 millimeter
förpackning Volym*	4,463 DMQ
pall Bredd	1 100 millimeter
pall Bruttovikt	179,276 kg
pall Höjd	1 893 millimeter
pall Längd	1 200 millimeter
pall Volym	2,499 kubikmeter
styck Bruttovikt	33,692 gram
styck Volym	474,495 kubikcentimeter
ytterkartong Bredd	267 millimeter
ytterkartong Bruttovikt	4,043 kg
ytterkartong Höjd	437 millimeter
ytterkartong Längd	488 millimeter
ytterkartong Volym	56,939 DMQ
ECCN Nummer	

Tullkod	6307909311
---------	------------

Förpackning och identifiering

Ansvarsfriskrivelse kring ursprungslandet	Det angivna ursprungslandet är endast avsett för import/export.
EAN - Fakturering (styck)	04054596787209
EAN - Leveransförpackning (ytterkartong)*	04046719487165
EAN - konsument (förpackning)*	04046719487158
Ursprungsland	United Kingdom
per förpackning*	10 styck
per pall	4800 styck
per ytterkartong	120 styck

Transport

Flygleverans är möjlig	Ja
Torr Is leverans krävs	Nej

Detaljer

- Den smarta designen med tre paneler ger mer utrymme för ansiktsrörelser när du pratar
- Filterteknik med lågt andningsmotstånd hjälper dig att andas lättare
- Ventilen 3M™ Cool Flow™ motverkar värmeuppbyggnad, även under varma och fuktiga förhållanden
- En skulpterad övre panel gör att skyddet följer näsans form och ansiktets konturer för effektiv tätning
- Enpräglad övre panel motverkar imbildning på glasögon
- Hakbandet är utformat så att placering och justering underlättas
- Enkel att förvara med hopvikbar design och separat förpackning
- Färgkodade huvudband för enkel identifiering: rött för FFP3 (NPF 50)
- Finns i mindre förpackningsstorlekar
- Maximal användningsnivå: Upp till 12 x TLV

3M™ Aura™ filtrerande halvmask 9322+ är ett FFP2-klassat andningsskydd med en hopvikbar design med tre paneler, lågt andningsmotstånd och enpräglad, skulpterad övre panel som kan motverka imbildning på glasögon. Den har ett innovativt hakband för enkel justering och huvudbanden är färgkodade för snabb och enkel identifiering. Ventilen 3M™ Cool Flow™ kan motverka värmeuppbyggnad

Få ett FFP2-klassat skydd mot damm och dimma som förekommer i ett stort antal industriella tillämpningar och andra farliga miljöer med 3M™ Aura™ filtrerande halvmask 9322+. Vår design med tre paneler ger mer utrymme för ansiktsrörelser, medan den skulpterade utformningen med låg profil på den präglade övre panelen skapar en effektiv tätning, minskar imbildning på glasögon och ökar kompatibiliteten med glasögon. Den har en 3M™ Cool Flow™-ventil som bidrar till att motverka värmeuppbyggnad under varma och fuktiga förhållanden, och filtertechniken med lågt andningsmotstånd hjälper dig att andas lättare. Den hopvikbara designen gör att den är praktisk att förvara när den inte används, och med det innovativa hakbandet kan du göra enkla justeringar. Vävda, färgkodade huvudband hjälper dig att identifiera vilken skyddsklass den har: blått för FFP2 (NPF 12). Det här andningsskyddet är hygieniskt förpackat separat som skydd mot kontaminering, och det är utformat för att sitta bra tillsammans med ögonskydd och hörselskydd från 3M. Fullständig information om produktcertifiering och specifikationer finns här: [Certifikatväljare för andningsskyddsprodukter](#)