



För rengöring och underhåll av olje- eller såpabehandlade golv samt grundbehandling av lutbehandlade trätytor.

Kan även användas för miljövänlig rengöring av terrasser utomhus.

Allmänt

Gammeldags Träsåpa är återfettande. Den ger extra skydd åt trä enligt gammal tradition och en behaglig träyta.

Gammeldags Träsåpa finns ofärgad, vit eller med grått pigment.

Den vit- och gråpigmenterade såpan passar speciellt bra till slutbehandling av golv som grundbehandlats med Gammeldags Trälut vit eller grå, men även för underhåll och rengöring av golv behandlade med Timberex vit- eller gråpigmenterade oljor. Följ samma instruktioner som för ofärgad såpa.

Steg-för-steg instruktion, se andra sidan.



STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

Åtgång

Rengöring (inom- och utomhus): 0,5 dl Såpa (använd ofärgad såpa utomhus) + 10 l ljummet vatten. Grundbehandling (inomhus): 1 dl Såpa + 6 dl ljummet vatten (7 dl färdigblandad vätska räcker till 7-10m²). Periodiskt underhåll (inomhus): 1 l Såpa + 10 l ljummet vatten.

Verktyg

Hink, skurborste, trasa/mopp, dammsugare. Vid grundbehandling polermaskin + röd rondell (större ytor), skurblockshållare + skurblock röd (mindre ytor samt för borttagning av ev. fläckar).



Hink



Skurborste



Trasa/mopp



Dammsugare



Polermaskin + röd rondell



Skurblockshållare + skurblock röd

Rengöring av såpa- eller oljebehandlade golv/ periodiskt underhåll - inomhus

1. Dammsug alt. torrmoppa golvet noga. **2.** Fukttorka golvet med såpalösning enligt ovan med en väl urvriden mopp/trasa, golvet ska vara torrt efter ca 1-2 minuter. **3.** När golvet är helt torrt kan det tas i bruk. **4.** I offentlig miljö torrpolaras golvet periodvis med maskin + röd rondell för bästa resultat.

Rengöring av terrasser - utomhus

1. Ta bort all lös smuts ex. med hjälp av en borste. **2.** Borsta ytan med såpalösning enligt ovan (använd ofärgad såpa). Skölj rikligt med vatten. **3.** När terrassen är helt torr är den redo att ta i bruk eller ytbehandla.

Grundbehandling - inomhus

1. Avlägsna ev. tidigare behandling från golvet, dammsug/torrmoppa golvet noga. **2.** Utför ev.lutbehandling (se separat instruktion) beroende på önskat slutresultat. **3.** Skaka flaskan (extra noga för pigmenterad såpa). Blanda såpalösning i en hink enligt dosering ovan. Tänk på att antalet appliceringar/åtgång kan öka beroende på hur gammalt eller poröst golvet är. **4.** Lägg ut såpalösningen på golvet med mopp/trasa. **5.** Låt torka ca 1 tim. (beroende på luftfuktighet/temperatur) eller tills ytan känns yttorr. **6.** Upprepa punkt 4-5 ovan 2-3 ggr eller till dess att ytan inte tar till sig mer såpa. Direkt efter sista appliceringen torka bort ev. överskott med luddfri trasa. **7.** Efter ca 24 tim. torrpolaras golvet med skurblockshållare + skurblock röd (mindre ytor) alt. maskin + röd rondell (större ytor). **8.** När golvet är helt torrt kan det tas i bruk.

Fläckborttagning - inomhus

1. Dammsug alt. torrmoppa golvet noga. **2.** Bearbeta fläcken med såpalösning enligt dosering 0,5dl Såpa + 10 liter ljummet vatten. **3.** Om fläcken sitter djupt, tag ett rakblad och skrapa försiktigt på fläcken. Sitter den fortfarande kvar använd ett finare sandpapper och putsa bort märket. **4.** Grundbehandla den nu trärena fläcken genom att stryka ut ett lager såpalösning enligt dosering 1 dl Såpa + 6 dl ljummet vatten. Låt torka och upprepa sedan 2-3 ggr eller till dess att ytan inte tar till sig mer såpa. **5.** För bästa resultat torrpolaras med skurblockshållare + skurblock röd (mindre ytor) alt. maskin + röd rondell (större ytor).



Ofärgad

Vit

Grå

De avbildade kulörerna är fotografier och endast vägledande. Det finns alltid risk för att färgavvikelse uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial.

Säkerhet

Säkerhetsinformation för produkten finns på produktetiketten. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

