



jalas® HEAVY DUTY 1258

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Se mer

Namnet säger allt – en kraftig skyddssko med högsta skyddsnivå (S3), utformad för tuffa och heta arbetsmiljöer. Ovandelen i PU-belagt läder med Kevlar®-sömmar tål värme upp till 204 °C under längre perioder. Den olje- och värmebeständiga slitsulan i nitril ger extremt bra grepp och JALAS® komposittåhätta, spiktrampskydd i stål och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD® skyddar fötterna i extrema förhållanden.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose tåslitskydd
- Vattenavvisande
- Antistatiska egenskaper
- Bälglös
- KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid
- Värmebeständig ovandel
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Polstrad skaftkant



MOTVERKAR RISK FÖR

tåskador, spikpenetration, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

utomhus, inomhus, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Heavy Duty

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Komposit

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt

ledande polyestertråd, Merinoull, Dubbla

stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING Kardborre

FÄRG Svart, Blå

NETTOVIKT (STLK. 42) 1,4 kg

KRAVUPPFYLLNAD



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



FUNKTIONER



Antistatiska egenskaper



Oljebeständig yttersula



ProNose tåslitskydd



Spiktrampskydd av stål



Värmebeständig yttersula



Vattenavvisande



ESD



Komposittåhätta



Ergothan stötdämpningssystem



Värmebeständig ovandel

STORLEK	ART. NR	EAN
35	1258-35	6408487505942
36	1258-36	6408487505959
37	1258-37	6408487505966
38	1258-38	6408487505973
39	1258-39	6408487505980
40	1258-40	6408487505997
41	1258-41	6408487506000
42	1258-42	6408487506017
43	1258-43	6408487506024
44	1258-44	6408487506031
45	1258-45	6408487506048
46	1258-46	6408487506055
47	1258-47	6408487506062
48	1258-48	6408487506079

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com