



jalas® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011 S3, SRC



Se mer

Skyddssko, spiktrampskyddsmaterial plasmabehandlad textil, tåhättematerial aluminium, plastgelänk, slitsula i PU, ovandelsmaterial PU-belagt läder

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose tåslitskydd
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Vattenavvisande
- Låg vikt
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- Bakre stötdämpningszon
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

MOTVERKAR RISK FÖR

tåskador, spikpenetration, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, krävande miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

PASSFORM Normal

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

INNERSULA FX1 Classic

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Stötdämpningszon i Ergothan

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i PU

STÄNGNING Snörning

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1,1 kg

KRAVUPPFYLLNAD



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



FUNKTIONER



ESD



Antistatiska egenskaper



Ergothan stötdämpningssystem



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



ProNose tåslitskydd



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil



Vattenavvisande

| STORLEK | ART. NR | EAN |
|---------|---------|---------------|
| 36 | 3448-36 | 6408487435522 |
| 37 | 3448-37 | 6408487435539 |
| 38 | 3448-38 | 6408487435546 |
| 39 | 3448-39 | 6408487435553 |
| 40 | 3448-40 | 6408487435560 |
| 41 | 3448-41 | 6408487435577 |
| 42 | 3448-42 | 6408487435584 |
| 43 | 3448-43 | 6408487435591 |
| 44 | 3448-44 | 6408487435607 |
| 45 | 3448-45 | 6408487435614 |
| 46 | 3448-46 | 6408487435621 |
| 47 | 3448-47 | 6408487435638 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com