

FLOW 9605

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO



Se mer

SVAL SANDAL MED KARDBORREKNÄPPNING

Sval sandal med kardborreknäppning. Slitstark mikrofiber och hållbar textil gör sandalen till en hållbar skyddssko. Spiktrampskydd i textil och tåhätta i aluminium. Spiktrampskydd i plasmabehandlad komposit (PTC) textil och tåhätta i aluminium. Lämplig för torra och rena inomhusmiljöer.

EGENSKAPER

- Luftig
- Lätt
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning
- Utmärkt bra passform

FUNKTIONER

- Ventilerande innersula
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Ergonomiskt utformad
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Reflex
- Stabilizator
- ESD
- Anatomiskt utformad
- Fri från material av animaliskt ursprung



MOTVERKAR RISK FÖR

tåskador, spikpenetration, vrickningsskador, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, torra miljöer, rena miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Sandaler

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

PASSFORM Smal/Normal

KOLLEKTION Flow

OVANDELSMATERIAL Microfiber, Textil

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester

INNERSULA FX3 Exalter

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Hård E.V.A,

Elektriskt ledande polyestertråd, Neo foam, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING Kardborre

FÄRG Svart, Turkos

NETTOVIKT (STLK. 42) 1,01 kg




KRAVUPPFYLLNAD



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



FUNKTIONER



STORLEK	ART. NR	EAN
34	9605-34	6408487505485
35	9605-35	6408487505492
36	9605-36	6408487505508
37	9605-37	6408487505515
38	9605-38	6408487505522
39	9605-39	6408487505539
40	9605-40	6408487505546
41	9605-41	6408487505553
42	9605-42	6408487505560
43	9605-43	6408487505577

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com