



jalas® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC



Se mer

Skyddssandal, spiktrampskyddsmaterial plasmabehandlad textil, tåhättematerial aluminium, plastgelänk, slitsula i PU, ovandelsmaterial PU-belagt läder; Textil

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Luftig
- Bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose tåslitskydd
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Låg vikt
- Polstrad skaftekant
- Ventilerande innersula
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Bakre stötdämpningszon

MOTVERKAR RISK FÖR

tåskador, spikpenetration, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Sandaler

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

PASSFORM Normal

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, Textil

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

INNERSULA FX1 Classic

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Stötdämpningszon i Ergothan

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i PU

STÄNGNING Kardborre

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1,07 kg



KRAVUPPFYLLNAD



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



FUNKTIONER



| STORLEK | ART. NR | EAN |
|---------|---------|---------------|
| 36 | 3438-36 | 6408487435409 |
| 37 | 3438-37 | 6408487435416 |
| 38 | 3438-38 | 6408487435423 |
| 39 | 3438-39 | 6408487435430 |
| 40 | 3438-40 | 6408487435447 |
| 41 | 3438-41 | 6408487435454 |
| 42 | 3438-42 | 6408487435461 |
| 43 | 3438-43 | 6408487435478 |
| 44 | 3438-44 | 6408487435485 |
| 45 | 3438-45 | 6408487435492 |
| 46 | 3438-46 | 6408487435508 |
| 47 | 3438-47 | 6408487435515 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com