



tesa® Powerbond Dubbelhäftande monteringsstejp Ultra Strong



Produkt Information

BNR 55792, 55791

Produktbeskrivning

tesa Powerbond® Ultra Strong är det starkaste monteringsstejpen från tesa®. Det är lämpligt för att fästa föremål inomhus och utomhus. Den imponerande vidhäftningsförmågan på upp till 10 kg per 10 cm innebär att du kan klara dig utan borrar, pluggar och skruvar även när du fäster tyngre föremål. Monteringsstejpen är lätt att hantera och ger ett permanent och pålitligt grepp.

Egenskaper

- Idealiskt för inom- och utomhusbruk (Ej UV-beständig. Skyddas mot direktkontakt med vatten)
- Extra stark vidhäftning
- Kan bära upp till 10kg** per 10 cm tejp
- Fäster på de flesta släta och tillräckligt fasta ytor

**För släta föremål med en tjocklek upp till 10mm

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| • Bärare material | PE-foam | • Total tjocklek | 1100 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Hållbarhet för tejp upp till | 100 KG/M |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|--|
| • Ålders beständighet (UV) | Nej | • Fri från lösningsmedel | Ja |
| • Application temperature from | -10 °C | • Fuktbeständighet | Nej |
| • Applikationsområde | Garage, Hall,
Barnkammare,
Vardagsrum, Sovrum,
Hemma, Trädgård,
Kontor, Badrum | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Lämpliga underlag | Slätt trä, Kakel/Klinker,
De flesta plaster, Glas,
Akrylglas, Stål, Metall |



tesa® Powerbond Dubbelhäftande monteringstejp Ultra Strong

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>